

**wattson®**

# WTS-DS1

DÖNER SEPETLİ  
YIKAMA MAKİNELERİ

ROTATING BASKET  
WASHING MACHINES



## TEMEL ÖZELLİKLER / Key Features

- Paslanmaz Çelik Ana Gövde (AISI-304)
- Paslanmaz Çelik Tank (AISI-304K)
- Paslanmaz Çelik ElektroPompa (AISI-304)
- Elektrik Rezistanslı Isıtıcı
- Mekanik Tahrikli Yıkama Sepeti
- PLS Kontrol Ünitesi

- Stainless Steel Main Body (AISI-304)
- Stainless Steel Tank (AISI-304K)
- Stainless Steel Electric Pump (AISI-304)
- Electric Resistance Heater
- Mechanically Driven Washing Basket
- PLC Control Unit

- Sepet Pozisyonlandırıcı
- Isı Ayarı
- Zaman Ayarı
- Taşıma Arabası
- Tank Sıvı Seviye Koruma
- Infrared El Koruma

- Basket Positioning System
- Temperature Adjustment
- Time Adjustment
- Transport Cart
- Tank Liquid Level Protection
- Infrared Hand Protection

- Infrared El Koruma
- Çift Amartisörlü Kapak
- 2 Kademeli Filtrasyon
- Pnömatik Pistonlu Kapak
- Otomatik Yıkama Çevrimi
- Acil Durdurma Butonu

- Infrared Hand Protection
- Dual Damper Lid
- Two-Stage Filtration
- Pneumatic Piston Lid
- Automatic Washing Cycle
- Emergency Stop Button

## GENEL ÖZELLİKLER / General Features

WTS-DS1 Serisi, döner sepetli yıkama makineleri yıkama işlemini dış ortamdan izole ve el deðmeden gerçekleþtirir. Elektro paslanmaz çelik gövdeli pompalar vasıtasi ile nozüllere taþınan alkali, kimyasallı su (%2-5) yüksek basınçlı ve özel diziliimli nozüller sayesinde parçaların her noktasına etki eder. Kendi ekseni etrafında döndürulen yıkama sepeti alt, üst ve yatay olmak üzere üç yönden yoğun spreylemeye maruz bırakılarak yıkama etkisi en üst düzeye taþınır. Yıkama sonrası durluma ve kurutma işlemleri de aynı kabin içerisinde gerçekleştirilir.

*The WTS-DS1 Series, featuring rotary basket washing machines, performs the washing process in isolation from the external environment and without manual handling. Alkaline, chemical water (2-5%) is transported to the nozzles via pumps made of electro polished stainless steel, exerting pressure through high-pressure nozzles arranged in a special configuration to reach every point of the parts. The washing basket, rotated around its axis, is subjected to intense spraying from three directions—bottom, top, and horizontal—maximizing the washing effect. The rinsing and drying processes are also carried out within the same cabinet after washing. ullamcorper massa, eget tempus libero. Proin eu rhoncus mauris. Mauris ac pharetra turpis.*

|   | WTS-DS1 950  | WTS-DS1 1150   | WTS-DS1 1350   | WTS-DS1 1400   | WTS-DS1 1550   |
|---|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Makine Ölçüleri (mm)<br>Machine Dimensions          | 900x900x1200 | 1150x1150x1300 | 1350x1350x1600 | 1400x1400x1650 | 1550x1550x1750 |
| Taþıyıcı Sepet Çapı (mm)<br>Carrier Basket Diameter | 800          | 1000           | 1200           | 1250           | 1400           |
| Maks. Parça Yüksekliği (mm)<br>Max. Part Height     | 500          | 550            | 650            | 680            | 700            |
| Maks. Taþıma Ağırlığı<br>Max. Carrying Weight       | 200          | 400            | 600            | 700            | 800            |
| Tank Kapasitesi<br>Tank Capacity                    | 100          | 150            | 225            | 300            | 350            |
| Temizleme Süresi<br>Cleaning Time                   | 0-60         | 0-60           | 0-60           | 0-60           | 0-60           |
| Temizleme Sıcaklığı<br>Cleaning Temperature         | 85           | 85             | 85             | 85             | 85             |
| Pompa Gücü<br>Pump Power                            | 1,1          | 1,5            | 2,2            | 4,4            | 4,4            |
| Isıtma Gücü<br>Heating Power                        | 6            | 6              | 7,5            | 7,5            | 7,5(15)        |
| Yıkama Kol Sayısı<br>Number of Washing Arms         | 1            | 2              | 2              | 2              | 2              |
| Volataj<br>Voltage                                  | 380-50       | 380-50         | 380-50         | 380-50         | 380-50         |
| Toplam Güç<br>Total Power                           | 9            | 10             | 12             | 15             | 23(31)         |

## OPSİYONEL ÖZELLİKLER / Optional Features

- AISI 304 Paslanmaz Sepet Farkı
- Galvenize Taþınabilir Sepet Uygulaması [GDZ 950 x]
- Paslanmaz Çelik Taþınabilir Sepet (AISI 304) [GDZ 950 x]
- Paslanmaz Çelik Taþıma Arabası (AISI 304) [GDZ 950 x]
- Paslanmaz Çelik Borulama (AISI 304)
- Paslanmaz Çelik Flat Nozul Farkı (AISI 304)
- Paslanmaz Çelik Baþlantı Elemanları (AISI 304)
- Buhar Tahliye Ünitesi
- Yaþ Sıyrıcı – Disk Tip [GDZ 950 Hâriç]
- Dijital Gösterge
- Hassas Filtrasyon
- Sıcak Hava ile Kurutma Ünitesi
- Gövde Isı İzolasyonu
- AISI 304 Stainless Steel Basket Difference
- Galvanized Portable Basket Application [GDZ 950 x]
- Stainless Steel Portable Basket (AISI 304) [GDZ 950 x]
- Stainless Steel Transport Trolley (AISI 304) [GDZ 950 x]
- Stainless Steel Piping (AISI 304)
- Stainless Steel Flat Nozzle Difference (AISI 304)
- Stainless Steel Fastening Elements (AISI 304)
- Steam Drainage Unit
- Oil Skimmer – Disc Type [Except GDZ 950]
- Digital Display
- Precision Filtration
- Hot Air Drying Unit
- Body Heat Insulation